

フィウミⅡ (グリップ仕上)

雨の日でも滑りにくい、安心の高性能輸入フロアタイル。



FM-300/31 (石面)



FM-300/32 (石面)



FM-300/33 (石面)



FM-300/34 (平面)



FM-300/35 (平面)




FM-300/36 (平面)

フィウミⅡ (グリップ仕上)




品番	形状	寸法	枚数	ケース入数 / 重量	価格
① FM-300/□□	300角平面	298 × 298 / 8.5mm	11/㎡	12枚入り / 20kg (11枚入り)	4,750円/㎡
② FM-300K/□□	300角階段	298 × 298 / 8.5mm	3.3/m	12枚入り / 20kg (11枚入り)	4,600円/m

形状図



FM-300/□□



FM-300K/□□

成績結果

項目	数値	試験方法
吸水率	1.0%	JIS A 5209 7.6
摩耗減量	0.01g	JIS A 5209 7.8
幅 1cm 当たりの曲げ破壊荷重	214 N/cm	JIS A 5209 7.9
滑り抵抗値 [BPN]	1回	ASTM E303-83 表面温度：11℃
	2回	
	3回	
	4回	
	5回	
	79	
	79	
	79	
	79	
	78	

自治体の基準

東京都では歩道にBPN 40以上
北九州市では歩道にBPN 30以上
北九州市では車道にBPN 42以上
※濡れた時の値です。

受付施設

産業技術研究所 (常滑窯業技術センター)
平成 17 年 1 月 18 日

常備品

施釉AⅡ類 (磁器質)

輸入品

Made in CHINA

常備品ですが、輸入品につき一時的に在庫がなくなる場合がありますので、ご注文の際は在庫数と納期をご確認ください。
尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。また、サンプルの一部は有償とさせていただきますのでご了承ください。

■目地幅は、5mm以上おとください。 ■高温焼成のため焼き上げ誤差が生じます。また窯変釉による自然な色むらと紋様に幅をつけてあります。
■表面は滑りにくさを重視したグリップ仕上げになっています。 ■表示価格には施工費、運賃などは含まれておりません。