

外壁用特殊接着剤 フレックスマルチ

1袋重量 2.0kg

1箱入数 9本

材料標準価格 ¥21,000/箱

※1箱単位での出荷になります。
端数出荷はできませんので
ご了承ください。

●標準使用量:約2.2kg/㎡

タイルの種類により多少異なりますが、この範囲より少ないと接着不良や色あせ等が発生する可能性がありますのでご注意ください。外壁用となっておりますが、内装にも使用できます。内装で使用すると臭いが残ることがあります。



色:



オフホワイト



ベージュ



グレー



ダークグレー



ブラック

特長

乾式接着剤張り工法用に開発した一液型弾性接着剤です。空気中の湿気により、反応して硬化するタイプの特種シリコーン変成樹脂接着剤です。

ご注意事項

- 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。凍結にもご注意ください。
- 気温5℃以上で施工してください。やむを得ず低温で施工する場合は、温水で温める等の対策が必要です。低温での施工は、作業性の低下や硬化時間の遅延を引き起こすのでおすすめできません。
- 火気には、絶対に近づけないでください。
- 雨が接着剤にかかる条件での施工は避けてください。
- 開封後の可使用時間は季節により異なりますが、夏場で約30分、冬場は約60分が目安です。この間に目地直しまで確実に終えるようにしてください。

< 注意 >

- ジョイントテープの省略は、施工後のひび割れ等の原因となります。必ず弊社のプチルテープを使用してください。
 - 下地の不陸があると接着剤がしっかり付着しない場合があります。その場合は改良圧着方式によるタイル裏面への接着剤の塗布をおすすめします（ユニットを除く）。
 - 接着剤はタイルを張り付ける目的の他に、硬化後サイディング表面からの水の浸入を防ぐ防水機能もあります。
 - 接着剤の硬化時間は季節によって多少異なりますが、夏場は30分以内、冬場は1時間以内に張り上げてください。
 - タイルサイズにあったジョイントテープを使用し、ジョイントテープを跨いだ接着は避けてください。ジョイントテープを跨いだ接着は、クラックの原因となる可能性がありますので注意してください。
 - 養生中は天気状況に充分注意してください。雨の場合は、保護シートを掛けるなどして絶対に水掛かりのないよう工夫してください。
- ※サイディングジョイント部、出隅部にはジョイントテープをご使用ください。
施工説明書を準備しておりますので、各営業所にお問い合わせください。

