

ユースドブリックⅡ



MBR-20-SW



MBR-20-AR



MBR-20-GM



MBR-20-BY



MBR-20-OU



MBR-20-RB



MBR-20-CU



MBR-20-VU

塗装仕上げイメージ



※市販の水性塗料で仕上げました。用途に応じ、耐候性等を要求される場合は塗料メーカーにお問い合わせください。

接着剤張り工法施工イメージ・MBR-20-OU




ユースドブリックⅡ




品番	形状	寸法	枚数	ケース入数 / 重量	価格
① MBR-20-□□	接着剤張り工法 平	185 ~ 200 × 55 ~ 70 / 8 ~ 17mm	66枚/㎡	70枚 / 約14.5kg	11,300円/㎡
② MBR-10H-□□	接着剤張り工法 曲り	(123 ~ 135 + 23 ~ 38) × 55 ~ 70mm	14枚/m	56枚 / 約11.0kg	7,600円/m

形状図



MBR-20-□□

ブリック重量 14.0kg/㎡
システム重量 30.0kg/㎡ (ブリック+接着剤+窯業系サイディング)



MBR-10H-□□

※㎡必要枚数は目地幅12mm程度で見えております。

標準品

モルタル製品

- 貼り付け施工時の裏面処理(水湿しやプライマー塗布)は不要です。
- 風化レンガの風合いを醸し出す為、個々の製品には大きな色幅を持たせてあります。
- セメント製品の特質上、寸法に非常に大きなバラツキがあります。
- セメント製品の特質上、白華が生じることがあります。
- 湿式工法のブリック裏面にはあり状の裏足が付いています。
- セメント製品の特質上、仕上げによる酸洗いはできません。
- 特注色のご注文は、200㎡以上で対応いたします。ご注文をいただいでから生産しますので納期をご確認ください。
- 表示価格には施工費、運賃などは含まれておりません。
- コーナーは内寸表記になります。